

# LEDTRON



## Netto Staffelpreise

€ 264,50 < 100 Stk.

€ 252,10 1000~500 Stk.

€ 241,20 >500 Stk.

## Model No. LEDTRON-40Wi

### Spezifikationen (Elektro):

Volt	90-305VAC or 12/24VDC
Watt	40W
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10%~90%
Leistungsfaktor	> 0.95
Energieeffizienz	> 90%
Netzteil	Meanwell
Lichtquelle	Philips Luxeon T chip

### Spezifikationen (Auflösung)

Initial Lumen Flux	4,400lm
Maintain Lumen Flux	4,000lm
Farbwiedergabe (CRI)	Ra >70 (>80 optional)
Farbtemperatur	3,000-3,500K, 4,000-4,500K, 5,000-6,500K

### Spezifikationen (Mechanik)

IP Wertung	IP 65 & IP 67
Garantie	5 Jahre
Wärmestrahler	eloxiertes Aluminium
Oberfläche	Anti-Statische Beschichtung
Maße	303.6*151.0*183.0mm
Netto Gewicht	3.5kg

### Verpackung

Type	Karton
Maße	370*300*255mm
Gewicht	6.3kg



## Netto Staffelpreise

€ 405,20 < 100 Stk.

€ 388,40 100~500 Stk.

€ 371,40 >500 Stk.

## Model No. LEDTRON-80Wi

### Spezifikationen (Elektro):

Volt	90-305VAC or 12/24VDC
Watt	80W
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10%~90%
Leistungsfaktor	> 0.95
Energieeffizienz	> 90%
Netzteil	Meanwell
Lichtquelle	Philips Luxeon T chip

### Spezifikationen (Auflösung)

Initial Lumen Flux	8,800lm
Maintain Lumen Flux	8,000lm
Farbwiedergabe (CRI)	Ra >70 (>80 optional)
Farbtemperatur	3,000-3,500K, 4,000-4,500K, 5,000-6,500K

### Spezifikationen (Mechanik)

IP Wertung	IP 65 & IP 67
Garantie	5 Jahre
Wärmestrahler	eloxiertes Aluminium
Oberfläche	Anti-Statische Beschichtung
Maße	303.6*232.0*183.0mm
Netto Gewicht	5.15kg

### Verpackung

Type	Karton
Maße	370*300*255mm
Gewicht	8.1kg



**Model No. LEDTRON-120Wi**

**Spezifikationen (Elektro)**

Volt	90-305VAC
Watt	120W
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10%~90%
Leistungsfaktor	> 0.95
Energieeffizienz	> 90%
Netzteil	Meanwell
Licht Quelle	Philips Luxeon T chip

**Spezifikationen (Auflösung)**

Initial Lumen Flux	13,200lm
Maintain Lumen Flux	12,000lm
Farbwiedergabe (CRI)	Ra >70 (>80 optional)
Farbtemperatur	3,000-3,500K, 4,000-4,500K, 5,000-6,500K

**Spezifikationen (Mechanik)**

IP Wertung	IP 65 & IP 67
Garantie	5 Jahre
Wärmestrahler	eloxiertes Aluminium
Oberfläche	Anti-static Coating
Maße	303.6*311.0*196.0mm
Netto Gewicht	6.15kg

**Netto Staffelpreise**

- € 502,80 < 100 Stk.
- € 481,80 100~500 Stk.
- € 460,80 >500 Stk.

**Verpackung**

Type	Karton
Maße	375*470*255mm
Gewicht	9.3kg



**Model No. LEDTRON-160Wi**

**Spezifikationen (Elektro)**

Volt	90-305VAC
Watt	160W
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10%~90%
Leistungsfaktor	> 0.95
Energieeffizienz	> 90%
Netzteil:	Meanwell
Licht Quelle	Philips Luxeon T chip

**Spezifikationen (Auflösung)**

Initial Lumen Flux	17,600lm
Maintain Lumen Flux	16,000lm
Farbwiedergabe (CRI)	Ra >70 (>80 optional)
Farbtemperatur	3,000-3,500K, 4,000-4,500K, 5,000-6,500K

**Spezifikationen (Mechanik)**

IP Wertung	IP 65 & IP 67
Garantie	5 Jahre
Wärmestrahler	eloxiertes Aluminium
Oberfläche	Anti-Statistische Beschichtung
Maße	392.0*303.6*196.0mm
Netto Gewicht	7.15kg

**Netto Staffelpreise**

- € 602,50 < 100 Stk.
- € 577,40 100~500 Stk.
- € 276.11 >500 Stk.

**Verpackung**

Type	Karton
Maße	375*500*255mm
Gewicht	10.5kg



*Preis auf Anfrage*

Model No.	LEDTRON-200Wi
<b>Spezifikationen (Elektro)</b>	
Volt	90-305VAC
Watt	200W
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10%~90%
Leistungsfaktor	> 0.95
Energieeffizienz	> 90%
Netzteil	Meanwell
Licht Quelle	Philips Luxeon T chip

Spezifikationen (Auflösung)	
Initial Lumen Flux	22,000lm
Maintain Lumen Flux	20,000lm
Farbwiedergabe (CRI):	Ra >70 (>80 optional)
Farbtemperatur	3,000-3,500K, 4,000-4,500K, 5,000-6,500K

Spezifikationen (Mechanik)	
IP Wertung	IP 65 & IP 67
Garantie	5 Jahre
Wärmestrahler	eloxiertes Aluminium
Oberfläche	Anti-Statische Beschichtung
Maße	473.0*303.6*196.0mm
Netto Gewicht	8.5kg

Verpackung	
Type	Karton
Maße	375*542*255mm
Gewicht	11.8kg



*Preis auf Anfrage*

Model No.	LEDTRON-240Wi
<b>Electrical Specifications:</b>	
Volt	90-305VAC
Watt	240W
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10%~90%
Leistungsfaktor	> 0.95
Energieeffizienz	> 90%
Netzteil	Meanwell
Licht Quelle	Philips Luxeon T chip

Spezifikationen (Auflösung)	
Initial Lumen Flux	26,400lm
Maintain Lumen Flux	24,000lm
Farbwiedergabe (CRI):	Ra >70 (>80 optional)
Farbtemperatur	3,000-3,500K, 4,000-4,500K, 5,000-6,500K

Spezifikationen (Mechanik)	
IP Wertung	IP 65 & IP 67
Garantie	5 Jahre
Wärmestrahler	eloxiertes Aluminium
Oberfläche	Anti-Statische Beschichtung
Maße	554.0*303.6*196.0mm
Netto Gewicht	9.25kg

Verpackung	
Type	Karton
Maße	375*625*255mm
Gewicht	13.5kg