

LEDTRON



Preis auf Anfrage

Model No. LEDTRON-80WiR

Spezifikationen (Elektro)

Volt	90-305VAC or 12/24VDC
Watt	80W
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10%~90%
Leistungsfaktor	> 0.95
Energieeffizienz	> 90%
Netzteil	Meanwell
Lichtquelle	Philips Luxeon T chip

Spezifikationen (Auflösung)

Initial Lumen Flux	8,000lm
Maintain Lumen Flux	7,360lm
Farbwiedergabe (CRI):	Ra >70 (>80 optional)
Farbtemperatur	3,000-3,500K, 4,000-4,500K, 5,000-6,500K

Spezifikationen (Mechanik)

IP Wertung	IP 65 & IP 67
Garantie	5 Jahre
Wärmestrahler	eloxiertes Aluminium
Oberfläche	Anti-Statische Beschichtung
Maße	400.0*272.0*99.3mm
Netto Gewicht	4.55kg

Verpackung

Type	Karton
Maße	465*305*175mm
Gewicht	6.3kg



Preis auf Anfrage

Model No. LEDTRON-120WiR

Spezifikationen (Elektro)

Volt	90-305VAC
Watt	120W
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10%~90%
Leistungsfaktor	> 0.95
Energieeffizienz	> 90%
Netzteil	Meanwell
Lichtquelle	Philips Luxeon T chip

Spezifikationen (Auflösung)

Initial Lumen Flux	12,000lm
Maintain Lumen Flux	11,040lm
Farbwiedergabe (CRI):	Ra >70 (>80 optional)
Farbtemperatur	3,000-3,500K, 4,000-4,500K, 5,000-6,500K

Spezifikationen (Mechanik)

IP Wertung	IP 65 & IP 67
Garantie	5 Jahre
Wärmestrahler	eloxiertes Aluminium
Oberfläche	Anti-Statische Beschichtung
Maße	400.0*351.0*99.3mm
Netto Gewicht	6.25kg

Verpackung

Type	Karton
Maße	465*385*175mm
Gewicht	8.15kg



Preis auf Anfrage

Model No. LEDTRON-160WiR

Spezifikationen (Elektro)

Volt	90-305VAC
Watt	160W
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10%~90%
Leistungsfaktor	> 0.95
Energieeffizienz	> 90%
Netzteil	Meanwell
Lichtquelle	Philips Luxeon T chip

Spezifikationen (Auflösung)

Initial Lumen Flux	16,000lm
Maintain Lumen Flux	14,720lm
Farbwiedergabe (CRI):	Ra >70 (>80 optional)
Farbtemperatur	3,000-3,500K, 4,000-4,500K, 5,000-6,500K

Spezifikationen (Mechanik)

IP Wertung	IP 65 & IP 67
Garantie	5 Jahre
Wärmestrahler	eloxiertes Aluminium
Oberfläche	Anti-Statische Beschichtung
Maße	400.0*430.0*99.3mm
Netto Gewicht	7.45kg

Verpackung

Type	Karton
Maße	465*465*175mm
Gewicht	9.3kg